

DS-PDD12P-EG2-WE

DS-PDD12P-EG2-WE est un détecteur sans fil bidirectionnel entièrement supervisé avec détection de mouvement et de micro-ondes, protection anti-sabotage, batterie faible et supervision. Il peut fonctionner jusqu'à 5 ans à partir de deux batteries intégrées et surveille la zone dans un rayon de 12 m, ignore les animaux tout en reconnaissant l'homme dès le premier pas.

- Optique 3D avec protection contre les fluages, couverture complète sans angle mort
- Micro-ondes 24G pour empêcher la pénétration dans les murs
- Compensation de température numérique
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Méthode d'inscription multiple et conception d'installation facile
- Batterie facilement remplaçable avec PCB protégé
- Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable



▪ Spécifications

Performances de détection	
Méthode de détection	Infrarouge passif, micro-ondes
Portée de détection	12m
Angle de détection	85,9°
Zones de détection	52
Vitesse détectable	0.3 ~ 2m/s
Sensibilité	Auto, élevé, animal de compagnie
Immunité aux animaux	30Kg
Filtre de lumière blanche	6500lux
Fréquence micro-ondes	24 GHz (24,15 ~ 24,25 GHz)
Compensation de température numérique	Support
Protection de zone de fluage	Support
Caractéristique	
Traitement numérique	Support
Optique scellée	Support
Autoprotection	Avant, arrière
Indicateur de température ambiante	Support
Indicateur de force du signal	Support
Interface	
Interrupteur	Power Up Inscription
Indicateur LED	Vert (PIR), rouge (micro-ondes), bleu (alarme)
Transmission	
Technologie de transmission	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868MHz
Sécurité des transmissions	Cryptage AES-128
Plage de transmission (espace libre)	1.6Km
Saut de fréquence	Support
Méthode d'inscription	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Caractéristiques électriques	
Autonomie standard de la batterie	5 ans en statut de travail (se déclenchant 20 fois par jour)
Alimentation électrique	Alimenté par pile
Type de batterie	CR123A × 2
Tension typique	3V
Général	
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10% à 90%

Dimensions (L x H x P)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
Poids	141g
Hauteur de montage	1,8 à 2,4 m
Méthode de montage	Mur
Scénario d'application	Intérieur
Support	Accessoire mural et plafond en option

▪ **Modèle disponible**

DS-PDD12P-EG2-WE

▪ **Accessoires**

▪ **Optionnelles**

DS-PDB-IN-Support mural Support interne monté au plafond	DS-PDP-IN-CR123A Batterie du détecteur intérieur	DS-PDB-IN-Support de plafond Support mural interne
		

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com